

OZNACZENIE KODOWE DO ZAMÓWIEŃ SYNCHRONIZATORÓW TYPU SM-06:

SM-06x-xxxxx-x-x-x

Typ synchronizatora

- Synchronizator półautomatyczny:
 - 2 wyłączniki A
 - 2 wyłączniki z opcją ZSK As
 - 2 wyłączniki z opcją regulacji częstotliwości Af
 - 2 wyłączniki z opcją regulacji napięcia Au
- Synchronizator automatyczny:
 - 1 generator, 2 wyłączniki B
 - 2 generatory, 4 wyłączniki C

Wartość i rodzaj pomocniczego napięcia zasilającego

- 24 V DC 024DC
- 110 V DC 110DC
- 220 V DC 220DC

Obudowa synchronizatora

- Natablicowa, Apra Profi Set 63T .. 1
- Zatablicowa, Radmor, 12" 3U 49T .. 2
- Zatablicowa, Radmor, 19" 3U 84T .. 3

Zainstalowane porty szeregowo do komunikacji z otoczeniem

- RS 232C 1
- RS 232C plus RS 485 2
- RS 232C plus łącze światłowodowe do tablicy synchronizacyjnej TS-10 .. 3
- RS 232C plus RS światłowodowy (nadajnik + odbiornik, typ ST) 4
- 2 x RS 485 (system + TS-10) 5

Wersja językowa synchronizatora

- Polski PL
- Angielski GB
- Macedoński MK
- Rosyjski (cyrylica) RU

Przykład:

Synchronizator automatyczny dla 1 generatora, 2 wyłączników, dla napięcia pomocniczego 110 V DC, w obudowie 19" 3U 84T, posiadający 2 łącza: RS 232C i łącze światłowodowe do systemu nadrzędnego (nadajnik i odbiornik, złącza ST), wersja językowa – polska będzie oznaczony kodem:

SM-06B-110DC-3-4-PL